



STAR

8602

REVOLUCIÓN EN LECTURA OMNIDIRECCIONAL

El STAR-8602 de STAR POS marca una nueva era en la tecnología de lectura con su sistema omnidireccional de alta precisión, diseñado para ofrecer rapidez, fluidez y total estabilidad en cada escaneo. Redefine la experiencia de lectura omnidireccional con precisión y velocidad profesional.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1



LECTURA OMNI-DIRECCIONAL
Escaneo automático desde cualquier ángulo con máxima precisión.

2



VELOCIDAD SUPERIOR
Hasta 60 FPS, garantizando lecturas rápidas y continuas.

3



AMPLIA COBERTURA DE LECTURA
Capta códigos de diferentes tamaños y distancias con excelente calidad.

4



MÚLTIPLES SIMBOLOGÍAS COMPATIBLES
Decodificación eficiente de una gran variedad de códigos 1D/2D.





CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

5



DISEÑO ELEGANTE

Ideal para mostradores modernos y puntos de venta de alto flujo.

6



LECTURA AUTOMÁTICA

Sensor de movimiento integrado que activa el escaneo sin necesidad de contacto.

7



LUZ INDICADORA PARA ESTADO DE LECTURA

Notificación visual que confirma la lectura de códigos de barra o el encendido del equipo.

8



ZUMBADOR INTEGRADO

Crea una notificación sonora que confirma la lectura positiva de un código de barras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

Píxeles del Sensor 640*480 pixels (H)(V)

Simbologías Admitidas **1D:** Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, ISBT 128, GS1-128, UPC-A, UPC-EO, UPC-E1, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, MSI, GS1 DataBar-Omnidireccional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. / **2D:** PDF417, QR code, DataMatrix, Aztec Code, China Post, HongKong 2 of 5, Korea Post, Han Xin code, Maxi code, Micro PDF417, GS1 Composte coders, Codablock A, Codablock F.

Rango de Escaneo 0-160mm (EAN 13 13mil, PCS=90%)

Contraste de Impresión 20%

Tolerancia de Movimiento 3 metros/segundo

Modo de Escaneo Escaneo automático por inducción

Campo de Visión 44°(H), 34°(V)

Rango de Ángulo de Reconocimiento Giro: 360°, Elevación: 60°, Declinación: 60°

Interacción Hombre-Máquina **Luz indicadora:** Luz azul intermitente para indicar la lectura del código, luz azul indicadora de encendido.
Zumbador: aviso de inicio, aviso de lectura del Código.
Luz de relleno: Roja

Interfaz USB(Drive-Free), RS232, USB-COM

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones 158.8 x 103.5 x 104.4mm

Material ABS + PC

Longitud del Cable 1.5 M

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento -20°C~60°C

Temperatura de Almacenamiento -30°C~70°C

Humedad Relativa 5% ~ 95% RH(Sin condensación)

Resistencia a Caídas Resiste múltiples caídas desde 1,5 metros sobre hormigón

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Voltaje DC5V±5%

Corriente de Funcionamiento **Corriente de trabajo:** 240 mA
Corriente de espera: 190 mA.



STAR 8602
EFICIENCIA,
Y AGILIDAD, EN
LA ATENCIÓN
DE TU PUNTO
DE VENTA

86028602860

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TODO TIPO DE NEGOCIO



Supermercados



Fruver



Entidades Públicas



Almacen de Cadena



Droguerías



Ferretería



Retail en General



Boutiques



Grandes Superficies



Tráfico Pesado

ESCANEA EL QR



www.starlataminc.com



Star Latam INC



StarLatam_INC



Star Latam INC



Star Latam INC



Star Latam INC

STARPOS